



 **Wiedemann**

**Kombi-Kehrmaschine für
Schnee- und Schmutzfeigung**

*Die ideale Kehrmaschine für Ihr Zweiachsfahrzeug
bis 26 kW (35 PS)*

**Combined sweeping machine for
sweeping snow or dirt**

*The ideal sweeping machine for your two-axle tractor
with up to 26 kW (35 HP)*

**Balayeuse combinée pour
neige et débris**

*La balayeuse absolue pour votre véhicule
à deux essieux jusqu'à 26 kW (35 CV)*



COMBI CLEAN 2350





COMBI CLEAN 2350

Kombi-Kehrmaschine zum Frontanbau an Zweiachs-Fahrzeuge bis ca. 26 kW (35 PS).

Die pendelnd angebaute Kehrmaschine **COMBI CLEAN 2350** ist ideal geeignet zur Schnee- und Schmutzfegeung. Der Antrieb der zweiteiligen Kunststoffkehrwalze mit Spiralbesatz Ø 420 mm erfolgt über den serienmäßigen Mittelantrieb. Schneller Kehrwalzenwechsel ohne Demontage von Antriebsteilen, sowie randnahe Fegen an Hauswänden oder Bordsteinen, sind die unschlagbaren Vorteile des Mittelantriebs. Vorteilhaft bei randnahe Fegen ist die serienmäßige seitliche Gummiabdeckung der Kehrmaschine, da dadurch Beschädigungen, z.B. an der Hauswand, vermieden werden können. Die beidseitig hydraulisch schwenkbare Kehrwalze hat ihren Drehpunkt in der Walzenmitte, wodurch ein gleichmäßiges Kehrbild erzielt wird. Die Kehrmaschine wird über 2 stufenlos höhenverstellbare Stützräder geführt. Beim mechanischen Antrieb stehen 2 unterschiedliche Geschwindigkeiten zur Schnee- oder Schmutzfegeung durch Umlegen des Keilriemens zur Verfügung. Zur gleichzeitigen Schmutzaufnahme kann die Kehrmaschine **COMBI CLEAN 2350** mit einem optionalen Schmutzbehälter ausgerüstet werden. Zusätzlich steht Ihnen ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung, um die Kehrmaschine Ihren speziellen Kehr Anforderungen entsprechend auszustatten.

- Mechanischer Antrieb: über Zapfwelle, Eingangsdrehzahlen 1000 oder 2000 U/min
- Hydraulischer Antrieb: über Arbeitshydraulik mit min. 30 l pro Minute bei 150 bar
- Entleerung: hydraulisch mind. 150 bar

Zubehör (Option): Schmutzbehälter, Seitenlagerung, Seitenbesen, Spritzschutz, Sonderkehrwalzen, Wassersprengereinrichtung.



COMBI CLEAN 2350

Combined sweeping machine for front attachment to two-axle tractors up to app. 26 kW (35 HP).

The pendulous sweeping machine **COMBI CLEAN 2350** is ideally suitable for sweeping snow and dirt. The two-piece plastic cylinder broom with a spiral yoke of Ø 420 mm is driven through the standard center drive unit. Fast exchange of cylinder broom without demounting drive unit parts as well as a narrow sweeping at house walls or curbstones are the unbeatable benefits of the center drive unit. For a narrow sweeping the standard lateral rubber cover of the sweeping machine is beneficial preventing damages, e.g. on house walls. The cylinder broom that can be swiveled hydraulically on both sides has its pivot point in the center of the cylinder leading to an even sweeping result. The sweeping machine is guided via 2 vertically infinitely adjustable jockey wheels. With the mechanic drive unit there are 2 different speeds for sweeping snow or dirt available through shifting the V-belt. For a simultaneous collection of dirt the sweeping machine **COMBI CLEAN 2350** can be equipped with an optional dirt container. There is a comprehensive accessories program for equipping the sweeping machine according to your specific requirements.

- Mechanical drive: via p.t.o. shaft, Initial speed 1,000 or 2,000 rev./min
- Hydraulic drive: power requirement appr. 30 l/min at 150 bar
- Emptying: hydraulically min. 150 bar

Accessories (option): Dirt container, Lateral bearing, splash guard, lateral broom with V-belt drive, special cylinder brooms, water sprinkling unit.



COMBI CLEAN 2350

Balayeuse combinée. Attelage frontal aux véhicules à deux essieux jusqu'à 26 kW (35 CV) env.

La balayeuse à attelage oscillant **COMBI CLEAN 2350** convient parfaitement bien au balayage de la neige et des détrit. L'entraînement des balais bipartites en nylon et à spirale Ø 420 mm s'effectue par un entraînement central de série. Le changement rapide des balais sans démontage des pièces d'entraînement ainsi que le balayage aisé en bordure des parois de maison ou des trottoirs sont les atouts de l'entraînement central. Un atout supplémentaire : le cache latéral en caoutchouc protège les parois de maison par ex. L'axe de rotation du rouleau hydraulique à articulations latérales se situe au milieu du rouleau, ce qui assure un balayage homogène. La balayeuse est guidée par deux roues supports réglables en hauteur. L'entraînement mécanique engendre 2 vitesses au choix pour le balayage de la neige et des détrit en déplaçant la courroie trapézoïdale. Pour le ramassage simultané, la balayeuse **COMBI CLEAN 2350** peut être équipée en option d'un bac de ramassage. De plus, une vaste gamme d'accessoires est proposée pour adapter la balayeuse à vos besoins.

- Entraînement mécanique : par p.d.f. Vitesse de rotation 1000 ou 2000 t/mn
- Entraînement hydraulique : puissance requise 30 l/mn env. pour 150 bar
- Vidage : hydraulique au min. 150 bar

Équipement optionnel : Bac de ramassage, paliers latéraux, bavette de protection, balai latéral à entraînement par courroie, rouleaux spéciaux, brumisateur d'eau.

TECHNISCHE DATEN

	COMBI CLEAN 2350		
Maschinenbreiten ca. m:	1,10	1,30	1,50
Arbeitsbreiten ohne Seitenbesen ca. m:	0,95	1,15	1,35
Arbeitsbreiten mit Seitenbesen ca. m:	1,30	1,50	1,70
Gewichte* freikehrend ca. kg:	120	126	130
Schmutzbehälter (Option) ca. Liter:	110	130	150

* inkl. Universalkehrwalze, Schwenkzylinder

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.

TECHNICAL DATA

	COMBI CLEAN 2350		
Machine widths appr. m:	1,10	1,30	1,50
Working widths appr. m:	0,95	1,15	1,35
Working widths (with lateral broom) appr. m:	1,30	1,50	1,70
Weights* appr. kg:	120	126	130
Dirt container (option) appr. l:	110	130	150

* incl. universal cylinder broom, swivelling cylinder

The descriptions and images are not binding. The construction and design are subject to modifications.

DONNÉES TECHNIQUES

	COMBI CLEAN 2350		
Largeur de machine en m env. :	1,10	1,30	1,50
Largeur de travail en m env. :	0,95	1,15	1,35
Largeur de travail (avec balai latéral) en m env. :	1,30	1,50	1,70
Poids* en kg env. :	120	126	130
Bac de ramassage (option) en l env. :	110	130	150

* y compris rouleau de balayage universel, cylindre d'orientation

Descriptions et illustrations sans engagement. Sous réserve de modifications.

Weitere Informationen durch: Further information: Renseignements supplémentaires :



Wiedemann GmbH
89192 Rammingen
Germany

Telefon +49 (0) 73 45 / 953-02
Telefax +49 (0) 73 45 / 953-233
E-mail: info@wiedemann.de
http://www.wiedemann.de