



FLEX CUT®

Sie wollen Großflächen, wie Sportplätze, Parkanlagen oder Roughs und Semi-roughs auf Golfplätzen in kürzester Zeit sauber gemäht haben? Dann ist der Wiedenmann **FLEX CUT®** das Richtige für Sie. Die extreme Vielseitigkeit, die hohe Flächenleistung, der geringe Antriebskraftbedarf und die hervorragende Bodenanpassung werden Sie überzeugen. Der Anbau erfolgt im Heck-Dreipunkt. Mit einer Schnittbreite von 2,30 m lassen sich auch Großflächen in kürzester Zeit bewältigen.

Zwei unabhängige bewegliche Decks, mit je zwei Messern (in DuraBlade Qualität), sorgen für eine ideale Bodenanpassung in alle Richtungen. Die mittig angebrachte Pendelvorrichtung verhindert Stufenschnitt. Der wartungsfreie Antrieb der einzelnen Decks erfolgt über jeweils einen selbstspannenden Keilriemen. Das Verteilergetriebe ist mittig in den Rahmen integriert. Die Führung der Einzel-Decks erfolgt über je 3 Räder (11 x 4) und 2 zusätzliche Anti-Scalp-Rollen. Die Lagerung der Decks über stabile Gelenkkugeln sorgt für eine optimale Beweglichkeit der einzelnen Decks im robusten Tragrahmen.

Durch den einfachen und schnellen Einbau des optionalen **Mulch Star** wird der **FLEX CUT®** zum Recyclingmäher. Spezielle Deflektoren erzeugen eine gezielte Turbulenz des Mähguts. Das Mähgut wird dadurch fast pulverisiert, in die Grasnarbe eingeblasen und dem biologischen Kreislauf zugeführt. Bei der dann einsetzenden Mineralisierung werden wertvolle Nährstoffe wieder frei und stehen dem Rasen wieder zur Verfügung. Der Einsatz von mineralischem Dünger kann dadurch reduziert werden. Die Intensität der Zerkleinerung kann durch die heckseitig verstellbaren Leitbleche angepasst werden.



FLEX CUT - Optimierter Grasfluss (Heckauswurf im Seitenauswurprinzip)

FLEX CUT - Optimized grass flow (rear ejection according to side ejection principle)

FLEX CUT - Optimisation du flux de la tonte (éjection arrière suivant le principe de l'éjection latérale)



FLEX CUT - Bewegliche Einzeldecks sorgen für eine optimale Bodenanpassung

FLEX CUT - Independant flexible decks adapt optimally to ground contours

FLEX CUT - Plateaux de coupe oscillants pour un parfait suivi du relief



FLEX CUT - Für Wartungsarbeiten können die Mähdecks einfach hochgeklappt werden

FLEX CUT - The mowing decks fold up easily for maintenance work

FLEX CUT - Relevage aisément des plateaux de coupe pour l'entretien

TECHNISCHE DATEN	FLEX CUT
Arbeitsbreite:	2,30 m
Außenbreite:	2,35 m
Länge:	1,65 m
Gewicht:	450 kg
min. Schnithöhe:	20mm
max. Schnithöhe:	95 mm
Heck-Dreipunkt Anbau:	Kat. I + II
Antrieb:	540 U/min
Antriebsbedarf:	ab 26 kW / 35 PS
Option:	Mulch Star

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.

TECHNICAL DATA	FLEX CUT
working width:	2,30 m
Outer width:	2,35 m
Length:	1,65 m
Weight:	450 kg
Min. cutting height:	20mm
Max. cutting height:	95 mm
Mounts on three-point hitch types:	Category I and II
Drive:	540 RPM
Required drive power:	from 26 kW / 35 hp
Option:	Mulch Star

The descriptions and images are not binding. The construction and design are subject to modifications.



Wiedenmann GmbH
Am Bahnhof
89192 Rammingen
GERMANY
Telefon 07345 / 953 - 02
Telefax 07345 / 953 - 23 3
info@wiedenmann.de
www.wiedenmann.de

Weiter Informationen durch:

Further Information:

Renseignements supplémentaires:



FLEX CUT

Großflächenmäher
als Heckauswurf oder Recyclingmäher einsetzbar

Large-scale Mower
can be used as a rear ejection or recycling mower

Tondeuse pour grandes superficies
à éjection arrière ou à coupe Mulching

DURABLE
Qualitätsmesser Quality blades
Lames de qualité



Wir lieben Rasen. www.wiedenmann.com