



**EXCELLENT SUIVI  
DANS LES TRACES**



## **SUPER 1300 S**

Balayeuse de gazon conçue pour le ramassage efficace des déchets de tonte, des feuilles mortes et autres impuretés encombrant les pelouses de sport, les pelouses ornementales et les gazons utilitaires.

- Excellente maniabilité
- Balayage optimal
- Vidage en hauteur

# SUPER 1300 S

La SUPER 1300 S est la solution idéale pour ramasser efficacement les déchets de tonte, les feuilles mortes et autres impuretés encombrant les pelouses de sport, les pelouses ornementales et les gazons utilitaires.

Elle est équipée de doubles balais-brosses. Chacun des balais-brosses dispose de 4 supports de brosse. Il en résulte une finition parfaite se traduisant par un nettoyage soigné des pelouses et par un remplissage en continu et en toute intégralité du bac de ramassage.

Attelée aux bras d'attelage inférieurs du tracteur, la machine présente une maniabilité extraordinaire. Ce qui constitue un atout essentiel pour le travail autour d'obstacles tels que les arbres, etc.

- Vidage en hauteur par hydraulique très facile jusqu'à 170 cm.
- En option, barre de protection dotée d'un dispositif d'éclairage intégré et protégeant la SUPER 1300 S lors des manœuvres de marche arrière.
- Indicateur de niveau optionnel dont le principe de fonctionnement est celui d'une barre photoélectrique et signalant que le bac est rempli à env. 90 %.

## Les avantages :




**Vidage en hauteur par hydraulique**  
très facile jusqu'à 170 cm




**Barre de protection optionnelle**  
intégrant un dispositif d'éclairage



**Indicateur de niveau**  
dont le principe de fonctionnement est celui d'une barre photoélectrique et signalant que le bac est rempli à env. 90 %.



**Doubles balais-brosses**  
assurant le remplissage du bac en toute intégralité



**Excellent suivi dans les traces**  
permettant d'approcher et de travailler les endroits délicats

DONNÉES TECHNIQUES			
Largeur de travail en cm env. :	130	Entraînement par prise de force :	540 t/min
Capacité du bac en m <sup>3</sup> env. :	1,6	Régime du balai-brosse :	860 t/min
Vidage en hauteur, hauteur de déversement en cm :	170	Pression de service minimale du circuit hydraulique :	140 bar
Poids en kg env. (à vide, prêt à l'emploi) :	650	Roues porteuses (AR) :	23x10.50 6PR
Poids total admissible en kg :	1050	Roues de contrôle de profondeur (rotor de travail) :	11x4.00-5 2PR
Dimensions L/I/H en cm (tête d'attelage incl.) :	280/170/167	Puissance minimum requise tracteur :	11 kW (15 CV)
Prérequis hydrauliques :	1 x raccord hydraulique double effet avec position flottante		

Descriptions et illustrations sans engagement. Tous droits réservés quant à la construction et aux modèles.

Renseignements supplémentaires :

Wiedenmann GmbH  
Am Bahnhof | 89192 Rammingen | ALLEMAGNE  
Téléphone +49 7345 953-0 | Téléfax +49 7345 953-233  
info@wiedenmann.com

[www.wiedenmann.com](http://www.wiedenmann.com)

