Wiedenmann®

MEGA TWISTER

Souffleur de feuilles pour l'élimination efficace des feuilles dans les parcs ainsi que sur les terrains de sport et les golfs

- Attelage frontal ou arrière
- Mécanisme de pivotement breveté avec rayon de 230°
- Pour tracteurs à partir de 33 kW (45 Ch)

Le gazon, c'est notre passion. www.wiedenmann.com

18-231_Prospekt_Mega_Twister_FR_RZ.indd 1 29.03.18 13:42

MEGA TWISTER

Grâce à sa puissante turbine hyper-silencieuse, le souffleur de feuilles MEGA TWISTER est l'outil idéal pour l'élimination des feuilles. En dépit de sa haute performance de soufflage de 390 mètres cubes par minute, le niveau sonore est faible, ce qui est fort appréciable. Ainsi, le MEGA TWISTER est indiqué pour être utilisé également dans les zones sensibles au bruit telles que les terrains de golf, aux abords des hôpitaux ou des maisons de retraite.

Grâce à son mécanisme de pivotement exclusif, le souffleur de feuilles peut pivoter en continu de 230°, ce qui a l'avantage de souffler les feuilles et autres matériaux continuellement dans une direction sans jamais devoir faire marche arrière. Il permet aussi de travailler rationnellement en mouvements circulaires de la gauche vers la droite sans nécessiter de demi-tour.

La buse soufflante est réglable verticalement à la main, par moteur électrique ou hydraulique en option, de sorte que le flux d'air puisse être adapté aux conditions respectives. Sont disponibles au choix une buse soufflante droite et une buse soufflante plus agressive pour être plus près du sol. L'outil peut être attelé aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de nombreux tracteurs. Le MEGA TWISTER est équipé en option d'un rouleau en acier largement dimensionné (diam. 17 cm) ou d'un chariot doté de deux pneumatiques (11 x 7 – 4).

Équipement optionnel ou électrique :
buse réglable par hydraulique, rouleau en acier ou chariot, buse droit ou buse spécialement pour le sol

Les avantages :

L'idéal pour les zones résidentielles
Turbine hyper-silencieuse haute performance avec buse spécialement pour le sol conçue pour l'attelage frontal et AR à partir d'une prise de force de 45 ch.

Réglage individuel du flux d'air
Reglage varticale par mecanique, électrique ou hydraulique de la buse soufflante en option.



Efficacité élevée
par le mécanisme de pivotement de 230°.

Travail respectant le sol
grace aux roues-supports ou aux rouleaux-supports.

DONNÉES TECHNIQUES	
Attelage aux petits tracteurs compacts :	attelage frontal ou arrière
Entraînement :	p.d.f. frontale ou arrière
Dimensions L/l/H en cm env. :	140/185/90
Vitesse d'air en m/s env. :	50
Débit d'air en m³/min env. :	390
Poids à vide en kg env. :	366

Descriptions et illustrations sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.

Renseignements supplémentaires :

Wiedenmann GmbH
Am Bahnhof | 89192 Rammingen | ALLEMAGNE
Téléphone +49 7345 953-0 | Téléfax +49 7345 953-233
info@wiedenmann.com

www.wiedenmann.com

18-231 03/18
www.mk-ulm.de