

NEU
NEW
NOUVEAU



TERRA V-Cut

Vertikutiereinheit
mit einer Arbeitstiefe bis zu 40mm

Scarifying unit
with a working depth of up to 40 mm

Unité de scarification
avec une profondeur de travail jusqu'à 40mm



TERRA V-Cut

Rasenfilz beseitigen, Scherfestigkeit steigern, Wasserdurchlässigkeit und Gasaustausch erhöhen.

Der TERRA V-Cut ist echter Alleskönner unter den Vertikutierern.

Durch seine Arbeitsbreiten von 1,50m und 2m ist er flexibel und liefert eine mehr als ausreichende Kapazität und eine perfekte Geländegängigkeit. Die stufenlos einstellbare Arbeitstiefe bis max. 40 mm wird mittels zweier Feinspindeln werkzeuglos eingestellt. Die fest montierten, sternförmigen Messer schaffen fünf Einschnitte pro Umdrehung. Die Drehrichtung der Messer ist in Fahrtrichtung, wodurch die Grasnarbe erst aufgeschnitten und danach der Filz nach hinten herausgeschnitten wird. Der Vorteil dadurch ist, dass hier ein sauberer Schnitt entsteht und gleichzeitig weniger Antriebsleistung benötigt wird und somit den Kraftstoffverbrauch beschränkt. Dadurch gibt es eine geringere Beschädigung des Rasens und der vorhandene Wurzelbestand leidet weniger.

Optional können sie mit Dura Blade Messern mit Hartmetallspitze ausgestattet werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Geräte mit einem Radsatz am hinteren Teil des Rahmens auszustatten. Dadurch kann die Maschine den Konturen des Geländes noch besser und präziser folgen. (Ondulation Kit)



TERRA V-Cut

Remove thatch, increase shear strength, increase water permeability and gas exchange.

The TERRA V-Cut is an all-rounder among scarifiers. Thanks to its working widths of 1.50 m and 2 m, it is flexible and delivers more than sufficient capacity and perfect off-road mobility. The continuously adjustable working depth up to max. 40 mm is set without tools using two fine spindles. The permanently mounted, star-shaped blades create five cuts per revolution. The blades rotate in the direction of travel, which means that the turf is first cut open and then the felt is cut out towards the rear. The advantage of this is that it produces a clean cut and at the same time requires less drive power, thus limiting fuel consumption. As a result, there is less damage to the lawn and the existing roots suffer less.

As an option, they can be equipped with Dura Blade blades with carbide tips. It is also possible to equip the machines with a wheel set at the rear of the frame. This allows the machine to follow the contours of the terrain even better and more precisely. (Ondulation Kit)




TERRA V-Cut

Éliminer le feutre du gazon, augmenter la résistance au cisaillement, la perméabilité à l'eau et l'échange gazeux.

Le TERRA V-Cut est un véritable multitalent parmi les scarificateurs. Grâce à ses largeurs de travail de 1,50 m et 2 m, il est flexible et fournit une capacité plus que suffisante et une parfaite adaptation au terrain. La profondeur de travail réglable en continu jusqu'à 40 mm maximum se règle sans outil à l'aide de deux broches de précision. Les couteaux fixes en forme d'étoile créent cinq entailles par tour. Le sens de rotation des couteaux est dans le sens de l'avancement, ce qui permet d'abord d'ouvrir le gazon, puis de découper le feutre vers l'arrière. L'avantage est qu'il en résulte une coupe nette et que la puissance d'entraînement nécessaire est moindre, ce qui limite la consommation de carburant. Le gazon est ainsi moins endommagé et les racines existantes souffrent moins.

En option, elles peuvent être équipées de lames Dura Blade avec pointe en carbure de tungstène. Il est en outre possible d'équiper les machines d'un jeu de roues à l'arrière du châssis. Cela permet à la machine de suivre encore mieux et plus précisément les contours du terrain. (Kit d'ondulation)



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

Arbeitsbreite in cm ca.: Working width in cm approx.: Largeur de travail en cm env. :	150	200	Anbau Heck-Dreipunkt: Mounting rear-3-point: Attelage 3-points AR :	Kat. I und II cat. I and II cat. I et II
Gewicht in kg ca.: Weight in kg approx.: Poids en kg env. :	245	353	Leistungsbedarf in kW ca.: Power requirement in kW approx: Puissance requise en kW env : (cv) :	16 / 19
Max. Arbeitstiefe in mm ca.: Max. working depth in mm approx.: Profondeur de travail maxi. en mm env. :	40		Antrieb: Drive: Entraînement :	mechanisch mechanical mécanique
Transportbreite ca. in cm ca.: Transport width in cm approx.: Largeur de transport en cm env. :	175	225	Strichabstand in mm.: Row spacing in mm approx.: Distance entre rang en mm env. :	30

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.

Descriptions and illustrations are not binding. Changes in design and execution are possible. | Descriptions et illustrations sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.

Weiter Informationen durch:

Further Information:

Renseignements supplémentaires:



Wiedenmann GmbH
Am Bahnhof | 89192 Rammingen | GERMANY
Telefon +49 7345 953-0
Telefax +49 7345 953-233
info@wiedenmann.com
www.wiedenmann.com