

**NEU**

TERRA CORE 6 / 8

Hochleistungs-aerifizierer zum Einsatz auf Golf Greens, Abschlägen und sandaufgebauten Sportplätzen

- Hohe Flächenleistung und exzellente Arbeitsqualität
- Arbeitstiefe bis 10 cm
- Minimaler Wartungsaufwand

TERRACORE8


Der Aerifizierer zum Einsatz auf Golf Greens, Abschlägen und sandaufgebauten Sportplätzen.
Dank Einstellkurbel und Schnellverstellung erfolgt die exakte Einstellung der Arbeitstiefe, einfach und schnell in 4mm-Schritten.
Durch das Vibra Stop System werden Vibrationen vom Trägerfahrzeug und Bediener ferngehalten. Wechselzinkenträger ermöglichen einen schnellen Austausch der Werkzeuge für die unterschiedlichen Anwendungen. Durch aussermittige Getriebeanordnung ist ein Versatz im Anbau möglich, so dass auch bei breiteren Traktoren einseitig spurüberdeckend gearbeitet werden kann.

Durch das Belüften können die Wurzeln tiefer in den Boden eindringen und somit Wasser und Nährstoffe besser nutzen. Die Wasserführung und der Lufthaushalt werden verbessert, der Rasenfilz beseitigt und die Scherfestigkeit erhöht.

Genauso wichtig wie die Produktivität ist für uns Ihre Gesundheit. Deshalb haben wir das einzigartige Dämpfungssystem Vibra Stop in den TERRA CORE 8 eingebaut, damit die Arbeit nicht nur schnell, sondern auch stressfrei für Sie und Ihren Traktor erledigt werden kann.



Rasenschutz durch Niederhalter
Bei schwach durchwurzelter Rasenflächen verhindert der optionale Niederhalter eine Beschädigung des Rasens. Der Niederhalter ist passend zu den Zinkenabständen ausgelegt.



Arbeits- und Maschinenschutz
Der serienmäßige VibraStop schützt den Fahrer vor Vibrationen und Traktor und die Werkzeuge vor Beschädigungen durch Stöße und Erschütterungen.



Gute Zugänglichkeit
für Reinigungsarbeiten durch die weit zu öffnende Haube.



Einfacher Zinkenaustausch
Der TERRA CORE 8 verfügt über einen wechselbaren Zinkenenträger. Die Zinkenaufnahme ist mit nur zwei Schrauben schnell austauschbar.



Arbeitstiefe
ist über 2 Kurbeln stufenlos entsprechend den Bodenverhältnissen einstellbar.



Durch aussermittige Getriebeanordnung
ist ein Versatz im Anbau möglich, so dass auch bei breiteren Traktoren einseitig spurüberdeckend gearbeitet werden kann.

TECHNISCHE DATEN	TERRA CORE 6	TERRA CORE 8
Arbeitsbreite in cm:	146	195
Maximale Arbeitsbreite in cm ca.:	10	10
min. Hubkraft des Traktors in kg:	850	950
Abmessungen L/B/H in mm ca.:	86 / 167 / 110	86 / 216 / 110
Vibra Stop	Serie	Serie
Notwendige Zapfwellenleistung in kW / PS:	16 kW / 22 PS	22 kW / 30 PS
Nachlaufwalze:	optional	optional
Niederhalter:	Serie	Serie
Vollspoons Durchmesser in mm:	8, 10, 12, 16, 19	
Hohlspoons Durchmesser in mm:	7, 10, 14, 16, 17, 20	
Wechselzinkenträger für nach oben auswerfende Hohlspoons	optional	optional
Max. Lochdichte	Bei 7 Zinken pro Träger und 35mm Zinkenabstand = 816 Loch pro m²	
Max. Flächenleistung bei quadr. Lochbild 61x 61 mm	3212 m²/h bei 2,2 km/h und 540 U/min. auf der Zapfwelle ergibt 269 Loch/m²	4282 m²/h bei 2,2 km/h und 540 U/min. auf der Zapfwelle ergibt 269 Loch/m²

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen durch:

Wiedenmann GmbH
Am Bahnhof | 89192 Rammingen | GERMANY
Telefon +49 7345 953-0 | Telefax +49 7345 953-233
info@wiedenmann.com

www.wiedenmann.com

